

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงานและคุณภาพน้ำทิ้ง จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไป
กำจัดอย่างถูกต้อง

บ่อดักไขมันที่ 1 หลังอาคารสำนักงาน บ่อดักไขมันจุดนี้ จะเป็นกระบวนการเบ็ดเสร็จ คือมีการดึงของเสียลงสู่
บ่อ และไม่ต้องทำการดักไขมัน โดยกลไกการทำงานของบ่อจะทำงานอัตโนมัติ จนได้น้ำดีที่ผ่านการบำบัดแล้ว
ซึมลงสู่พื้นดินเอง จึงมีเพียงกระบวนการตรวจสอบในการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพเท่านั้น
กรณีที่บ่อเกรอะเต็ม จะแจ้งให้รถมาสูบเพื่อการใช้งานได้ต่อไป





บ่อดักที่ 2 บำบัดน้ำเสียที่เกิดจากจุดบริการเครื่องดื่ม ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน และดักไขมันเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะตักเอาไปรวมใส่ในกระบวนการหลุมปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป
เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564





การตัดกากตะกอนไขมัน เพื่อนำสู่หลุมปุ๋ยหมักอินทรีย์



